

Электрический сочлененный минипогрузчик MultiOne EZ7

Технические параметры минипогрузчика MultiOne EZ 7:

Модель	EZ 7
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	12 км/ч
Поток гидравлики	35 л/мин
Вылет стрелы	2,90 м
Опрокидывающая нагрузка*	1600 кг
Грузоподъемность **	1280 кг
Грузоподъемность при повороте ***	1088 кг
Отрывное усилие / 50 см	1700 кг
Тяговое усилие	2050 кгс
Давление на грунт	1,24 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	825/2090 мм
Стандартные шины	26x12.00-12
Масса	1800 кг

Электрическая система и аккумулятор

Тип аккумулятора	Свинцово-кислотный
Емкость батареи	16,5 kWh
Электродвигатели	2
Система зарядки	Встроенное зарядное устройство
Тип зарядного устройства	Герметичный однофазный
Входное напряжения зарядного устройства	110 - 230 ± 10% VAC
Частота на входе зарядного устройства	50 ÷ 60 Hz
Поглощение тока зарядным устройством	Max. 14 A
Зарядный ток (230 VAC)	Max. 50 A
Зарядный ток	Max. 25 A
Тип зарядного устройства	Schuko, CEE 7/7
Защита зарядного устройства	Короткое замыкание выхода,
Обратная полярность	- 30° to + 70° C

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

*** Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

Рабочие габариты модели MultiOne EZ 7

